



Prestatieverklaring: 2013-1

VO (EU) Nr. 305/2011 d.d. 9 maart 2011

V&B Fliesen GmbH – Rotensteiner Weg – D-66663 Merzig

EN 14411:2012 – bijlage G “Eisen aan drooggeperste keramische tegels en platen met geringe wateropname, groep BI_a ($E_b \leq 0,5\%$)

Toepassingsgebied:	Relevante tekstfragmenten voor keramische tegels en platen voor vloerbedekkingen. Aangegeven gebruiksdoel (1): binnen en/of buiten
	Relevante tekstfragmenten voor keramische tegels en platen voor de productie van wandbekledingen. Aangegeven gebruiksdoel (2): voor wandbekledingen binnen en/of buiten

Verklaarde prestaties:

essentiële functies	Testresultaat	Geharmoniseerde techn. specificaties
Brandeigenschappen	Klasse A1 / A1 _{FL}	EN 14411: 2012
Breukbelasting in N	≥ 1300 N (tegeldikte ≥ 7,5mm) ≥ 700 N (tegeldikte < 7,5mm)	EN 14411: 2012
Duurzaamheid voor:		
- toepassingen binnenshuis: - toepassingen buitenshuis: Bestendigheid tegen vorst/dooi-wisselingen	test doorstaan test doorstaan	EN 14411: 2012
Tactiliteit ***	geen eigenschappen ingesteld	getest conform CEN/TS 15209:2008
Hechtsterkte / hechtkracht		
- Cementhoudende mortel, type C2 - Dispersielijmen - Reactieharslijmen - Mortel	≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 2,0 N/mm ² geen eigenschappen ingesteld	EN 12004:2017; 4.1 EN 12004:2017; 4.2 EN 12004:2017; 4.3 niet getest
Temperatuurwisselbestendigheid	test doorstaan	EN 14411: 2012
Antislip eigenschappen **	Krom vliegtuig	Schoenen 0° - > 35° Blootvoets 0° - > 24°
	Pendelvergrendeling - PTV	0 - 36+
	blazen coëfficiënt GMG 200	0 - >45μ
Afgifte gevaarlijke stoffen		
- Cadmium - Lood - meer	geen eigenschappen ingesteld	EN 14411: 2012

** alleen vereist bij bestaande nationale wettelijke eisen, voor productspecifieke gegevens zie technische informatie in ons V&B assortimentsoverzicht

*** (alleen voor tactiele vloeropervlakken, d.w.z. indien vereist voor blinden of slechtzienden): als beschrijving van het oppervlak

