



Leistungserklärung: 2021-1

VO (EU) Nr. 305/2011 vom 09. März 2011

V&B Fliesen GmbH – Rotensteiner Weg – 66663 Merzig

EN 14411:2012 - Anhang G „Anforderung an trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit geringer Wasseraufnahme, Gruppe BI_a (E_b ≤ 0,5%)“

Anwendungsbereich:



Maßgebende Abschnitte für keramische Fliesen und Platten für Bodenbeläge.
Vorgesehener Verwendungszweck (1): Für Bodenbeläge innen und/ oder außen,

Maßgebende Abschnitte für keramische Fliesen und Platten zur Herstellung von Wandbekleidungen
Vorgesehener Verwendungszweck (2): Für Wandbeläge innen und/ oder außen

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1 / A1 _{FL}	EN 14411:2012
Bruchlast in N	≥ 1300 N (Fliesenstärke ≥ 7,5mm) ≥ 700 N (Fliesenstärke < 7,5mm)	EN 14411:2012
Dauerhaftigkeit, für:		
- Anwendungen in Innenbereichen - Anwendungen in Außenbereichen Frost-Tauwechsel - Beständigkeit	bestanden bestanden	EN 14411:2012
Taktilität ***	Keine Leistung festgestellt	Prüfung nach CEN/TS 15209:2008
Verbundfestigkeit/Hafffestigkeit		
- Zementhaltige Mörtel, Typ C2 - Dispersionsklebstoffe - Reaktionsharzklebstoffe - Mörtel	≥ 0,5 N/mm ² Keine Leistung festgestellt Keine Leistung festgestellt Keine Leistung festgestellt	EN 14411:2012 EN 14411:2012 EN 14411:2012 Ohne Prüfung
Temperaturwechselbeständigkeit	bestanden	EN 14411:2012
Rutschhemmende Eigenschaften **	Schiefe Ebene	Beschuht 0° - > 35° Barfuß 0° - > 24°
	Pendulum - PTV	0 – 36+
	Gleitreibungskoeffizient mit GMG 200	0 - >45µ
Abgabe gefährlicher Stoffe		
- Cadmium - Blei - Weitere	Keine Leistung festgestellt	EN 14411:2012
** nur erforderlich bei vorhandenen nationalen gesetzlichen Anforderungen, für produktspezifische Angaben siehe technische Information in unserer V&B Sortimentsübersicht *** (nur für taktile Bodenflächen, d.h. wenn für Blinde oder Sehbehinderte gefordert): als Beschreibung der Oberfläche		

