



Déclaration de performance:
2013-3

VO (EU) N° 305/2011 du 9 mars 2011

V&B Fliesen GmbH – Rotensteiner Weg – 66663 Merzig

EN 14411:2012 – Annexe L «Exigences pour les carreaux de céramique pressés à sec et des dalles du groupe BIII ($E_b > 10\%$)»

Domaine d'application:



Section importante pour les carreaux et dalles céramiques pour la fabrication de revêtement muraux. But d'utilisation prévu (2): Revêtement muraux intérieur

Performance déclarée :

Caractéristique de qualité	Valeur Prescrites	Spécification Technique harmonisée
Comportement au feu	Classe A1	EN 14411: 2012
Résistance à la rupture en N/mm ²	> 12N/mm ² (épaisseur des carreaux $\geq 7,5$ mm) > 15N/mm ² (épaisseur des carreaux < 7,5 mm)	EN 14411: 2012
Tenue dans la durée, pour:		
- Utilisation en intérieur:	Conforme	EN 14411: 2012
Raccordement/Adhérence		
- Mortier contenant du ciment, Type C2 - Dispersion de l'adhésif - Réactif à la résine - Mortier	$\geq 0,5$ N/mm ² $\geq 1,0$ N/mm $\geq 2,0$ N/mm aucune performance trouvée	EN 12004:2017; 4.1 EN 12004:2017; 4.2 EN 12004:2017; 4.3 Sans vérification
Résistance aux chocs thermiques	conforme	EN 14411: 2012
Teneur en produits dangereux		
- Cadmium - Plomb - autres	aucune performance trouvée	EN 14411: 2012



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

