



**Déclaration de performance:
2013-2**

VO (EU) N° 305/2011 du 9 mars 2011

V&B Fliesen GmbH – Rotensteiner Weg – 66663 Merzig

EN 14411 : 2012 – Annexe G «Exigences pour les carreaux de céramique pressés à sec avec une faible absorption d'eau, un groupe BI_b (0,5% <E_b ≤ 3%)»

Domaine d'application:



Section importante pour les carreaux et dalles céramiques pour revêtement de sol. But d'utilisation prévu (1): Intérieur et/ ou extérieur
Section importante pour les carreaux et dalles céramiques pour la fabrication de revêtement muraux. But d'utilisation prévu (2): Revêtement muraux intérieur et/ ou extérieur

Performance déclarée :

| Caractéristique essentielles | Valeur Prescrites | | Spécification Technique harmonisée |
|---|---|--|--|
| Comportement au feu | Classe A1 / A1 _{FL} | | EN 14411: 2012 |
| Force de rupture en N | ≥ 1100 N (Épaisseur du carreau ≥ 7,5mm) | ≥ 700 N (Épaisseur du carreau < 7,5mm) | EN 14411: 2012 |
| Tenue dans la durée, pour: | | | |
| - Utilisation en intérieur: - Utilisation en extérieur: Résistance cycle gel-dégel | conforme | | EN 14411: 2012 |
| Tactilité *** | aucune performance trouvée | | Vérification d'après CEN/TS 15209:2008 |
| Raccordement/Adhérence | | | |
| - Mortier contenant du ciment, Type C2 - Dispersion de l'adhésif - Réactif à la résine - Mortier | ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ≥ 2,0 N/mm | | EN 12004:2017; 4.1 EN 12004:2017; 4.2 EN 12004:2017; 4.3 |
| | aucune performance trouvée | | Sans vérification |
| Résistance aux chocs thermiques | conforme | | EN 14411: 2012 |
| Propriété antidérapante ** | Plan incliné | chaussures 0° - > 35° Pied nus 0° - > 24° | Vérification d'après CEN/TS 16165:2012 |
| | Test du pendule PTV | 0 – 36+ | |
| | Coefficient de friction de glissement avec GMG 200 | 0 - >45μ | |
| Teneur en produits dangereux | | | |
| - Cadmium - Plomb - autres | aucune performance trouvée | | EN 14411: 2012 |

** n'est nécessaire que s'il existe des exigences légales nationales. Pour les indications spécifiques se rapportant aux produits, se reporter aux informations techniques données dans le catalogue Villeroy & Boch.

*** (seulement pour les surfaces tactiles, c.à.d. exigée pour les aveugles ou les malvoyants): Comme description de la surface

