

# Déclaration de performance

VO (EU) N° 305/2011 du 9 mars 2011

N° : 2021-2

<b>Type de produit pour identification :</b>	Carreaux céramique, pressés à sec à faible absorption d'eau $0,5\% \leq E_b \leq 3\%$ , le Groupe Blb
<b>Domaine d'application :</b>	Revêtements de sol intérieurs et / ou extérieurs, y compris les escaliers dans les bâtiments et constructions industrielles Revêtements muraux intérieurs et / ou extérieurs dans les bâtiments et constructions industrielles
<b>Fabricant :</b>	<b>V&amp;B Fliesen GmbH</b> <b>Rotensteiner Weg</b> <b>66663 Merzig</b>
<b>Système d'évaluation :</b>	Système 4
<b>Norme harmonisée pour les produits de construction :</b>	EN 14411:2012



## Performance déclarée :


Caractéristique essentielles	Valeur Prescrites	Spécification Technique harmonisée	
Comportement au feu	Classe A1 / A1 <sub>FL</sub>	EN 14411: 2012	
Force de rupture en N	≥ 1100 N (Épaisseur du carreau ≥ 7,5mm) ≥ 700 N (Épaisseur du carreau < 7,5mm)	EN 14411: 2012	
<b>Tenue dans la durée, pour:</b>			
- Utilisation en intérieur: - Utilisation en extérieur: Résistance cycle gel-dégel	conforme conforme	EN 14411: 2012	
Tactilité ***	aucune performance trouvée	Vérification d'après CEN/TS 15209:2008	
<b>Raccordement/Adhérence</b>			
- Mortier contenant du ciment, Type C2 - Dispersion de l'adhésif - Réactif à la résine - Mortier	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> aucune performance trouvée aucune performance trouvée aucune performance trouvée	EN 14411: 2012 EN 14411: 2012 EN 14411: 2012 Sans vérification	
Résistance aux chocs thermiques	conforme	EN 14411: 2012	
Propriété antidérapante **	Plan incliné	Vérification d'après EN 16165:2021	
			chaussures 0° - > 35° Pied nus 0° - > 24°
	Test du pendule PTV		0 - 36+
	Coefficient de friction de glissement avec GMG 200	0 - >45μ	
<b>Teneur en produits dangereux</b>			
- Cadmium - Plomb - autres	aucune performance trouvée	EN 14411: 2012	
** n'est nécessaire que s'il existe des exigences légales nationales. Pour les indications spécifiques se rapportant aux produits, se reporter aux informations techniques données dans le catalogue Villeroy & Boch. *** (seulement pour les surfaces tactiles, c.à.d. exigée pour les aveugles ou les malvoyants): Comme description de la surface			

Les performances des produits correspondent aux valeurs expliquées ci-dessus. Seul le fabricant est responsable de l'établissement de cette déclaration de performance.

Paraphé pour et au nom du fabricant par :

Merzig, 25.04.2022  
(Ville et date)

Dr. Jörg Schwall (Directeur général)  
(Nom et fonction)



(Signature)