

VOORWANDELEMENTEN VICONNECT INSTALLATIESYSTEMEN

PRODUCTINFORMATIE

1. POSITION



Artikelnummer	92246100
Artikeltitel	Villeroy & Boch ViConnect installatiesystemen WC-voorwandelement, voor droogbouw, 525x1120x135mm
Productaanduiding	WC-voorwandelement
Kollektion	ViConnect installatiesystemen
Montage / Montagetype	droogbouw
Montage-instructies	voor droge montagebouw montage tegen massieve wand, in droogbouwwand van lichte constructie en nog veel meer Eenvoudige aansluiting op bedieningsplaat via kabeltechniek met draai-klikverbinding verstelbereik poten van ruwe vloer tot bovenkant van de kant-en-klare vloer 0-200 mm diepteverstelling voorzijde element: 135-205 mm
Onderdelen van de levering	1 x voorwandelement 1 x reservoir 1 x montageset
Bestelinformatie	Bedieningsplaat a.u.b. los bestellen.
Lengte in mm	135
Breedte in mm	525
Hoogte in mm	1120
Gewicht in kg	12,53
Geschikt voor	voor wandcloset
Materiaal	Staal
Technische informatie	condensatiewater-geïsoleerde inbouwstortbak met spoeling met 2 hoeveelheden (7,5-4,5 l / 4-3 l) fabrieksinstelling 6/3 l met vulventiel kranengroep I 2-delige hoekstopkraan-aansluitgarnituur R1/2 afvoerbeugel met 4 instelposities PE-wc-aansluitbocht DN 90 (Ø 90) met overgangsmof DN 90 (Ø 90) / DN 100 (Ø 110) met beschermende afdekking WC-aansluitgarnituur DN90 (Ø 90) / 180 mm compleet beschermbox voor inspectieluik kan desgewenst op maat worden gemaakt flexibele slang voor het vulventiel, met de hand vast te schroeven verstelbare speelstroomsmoorklep voor aanpassing aan spoelrandloze toiletspot keurmerk voor inbouwstortbak: kranengroep I

TECHNISCHE TEKENINGEN

92246100

